


Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	LOCHVERBINDER: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von einem metallischen Lochverbinder für den Holzbau, Typ LOCHVERBINDER mit Breite B = ... mm, Länge L = ... mm und Dicke S = ... mm. Metallische Lochverbinder werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlgüte S 250 GD, laut Norm DIN EN 10326:2004-09 mit $f_{u,k} \geq 250 \text{ N/mm}^2$ - Warmverzinkung durch Tauchvorgang Z 275 (275 gr Z/m²) mit einer Mindestdicke von 20 µm - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit der Norm EN 14245:2001 Ebenso müssen die Lochverbinder Bohrungen vom Durchmesser Ø5 mm mit einem Quer- und Längsabstand I = 20 mm vorweisen. Die Befestigung des Verbinders auf Holz muss durch Anker Nägel mit Durchmesser Ø4 mm und Mindestlänge $L_{\min} = 40 \text{ mm}$ hergestellt werden. Alternativ dürfen Lochblechschrauben PF6035xx mit Durchmesser Ø5 mm und Mindestlänge $L_{\min} = 40 \text{ mm}$ eingesetzt werden. Je nach Bauplänen kann die Befestigung mit Vollausschraubung oder mit Teilausschraubung erfolgen. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €