

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	PLAQUE PERFORÉE : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, d'une plaque métallique perforée, d'une largeur B = ... mm, d'une longueur L = ... mm et d'une épaisseur S = 2 mm, de type PLAQUE PERFORÉE produite et commercialisée par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de qualité S 250 GD selon la norme DIN EN 10326:2004-09 avec $f_{u,k} \geq 250 \text{ N/mm}^2$ - zingage à chaud pour une immersion en continu Z 275 (275 gr Z/m²) d'une épaisseur minimale de 20 µm - marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE, en conformité avec la norme EN 14245:2001 De plus, la plaque doit avoir des trous décalés d'un diamètre Ø 5 mm avec un entraxe I = 20 mm. La pose sur chantier doit être effectuée avec des clous à l'adhérence améliorée d'un diamètre Ø 4 mm et d'une longueur minimale $L_{\min} = 40 \text{ mm}$, du type clous Anker (ou bien avec les vis spécifiques tout filetage d'un diamètre Ø 5 mm, d'une longueur minimale $L_{\min} = 40 \text{ mm}$, du type vis pour plaque percée PF6035xx). La fixation peut être réalisée avec un enclouage total ou partiel, en accord avec les documents techniques du projet. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €