

Documentación técnica:

Opción n°	Descripción	Unidad de medida	Precio por unidad	Precio total
1	PLACA PERFORADA: Suministro y colocación, según lo previsto en las documentaciones técnicas de proyecto, de cinta metálica perforada, con ancho B = ... mm y longitud L = ...mm y espesor E = 2 mm, tipo PLACA PERFORADA fabricada y comercializada por Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), con las siguientes características: - acero calidad S 250 GD según la norma DIN EN 10326:2004-09 con $f_{u,k} \geq 250 \text{ N/mm}^2$ - galvanizado en caliente para inmersión en continuo Z 275 (275 gr Z/m²) de espesor mínimo 20 µm - marca CE para los productos para construcción prevista por la Directiva 89/106/CEE, conforme con la normativa EN 14245:2001 Además, la placa debe tener orificios no alineados de diámetro Ø5 mm con distancia entre ejes I = 20 mm. La colocación debe ser efectuada con clavos de adherencia excelente de diámetro Ø4 mm y longitud mínima L_{min} = 40 mm, tipo clavos Anker (o como alternativa con tornillos todo rosca Ø5 mm de longitud mínima L_{min} = 40 mm, tipo tornillos para placas perforadas PF6035xx). La fijación puede ser realizada con clavazón total o parcial, de acuerdo con las documentaciones técnicas de proyecto. Se efectúan dichas indicaciones con el fin de llevar a cabo un suministro y colocación correctamente. 	cada uno	... €/cada uno	... €