

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	PIED DE POTEAU « EMBOÎTABLE » TYP F ... : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, d'un pied de poteau « emboîtable » pour bois, d'une hauteur H = ... mm et aux dimensions a x b = ... x ... mm, avec une base A x B = ... x ... mm, de type PIED DE POTEAU EMBOÎTABLE TYP F ... produit et commercialisé par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de qualité S 235 con $f_{u,k} \geq 235 \text{ N/mm}^2$ - zingage à chaud d'une épaisseur minimale 55 μm, appropriée pour les classes de service 3 - réalisation d'un assemblage en « charnière », résistant aussi bien aux phénomènes de compression que de traction - marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE en conformité avec la norme ETAG 015 De plus, le pied de poteau doit avoir une épaisseur S = ... mm et ... trous d'un diamètre Ø 11 mm pour l'assemblage avec le bois et le béton. La pose sur chantier sera effectuée avec ... vis à bois, de type HBS+, Ø 8 mm d'une longueur L = ... mm, pour l'assemblage avec l'élément en bois et avec ... systèmes d'ancrage à visser pour le béton, de type SYSTÈMES D'ANCRAGE SKR, Ø 10 mm d'une longueur L = ... mm pour l'assemblage avec le béton. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art.	chaq.	... €/chaq.	... €



2	PIED DE POTEAU « EMBOÎTABLE » DOUBLE / TYP FD ... : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, d'un pied de poteau « emboîtable » double pour bois, d'une hauteur H = ... mm et aux dimensions a x b = ... x ... mm, avec une base A x B = ... x ... mm, de type PIED DE POTEAU EMBOÎTABLE TYP FD ... produit et commercialisé par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de qualité S 235 con $f_{u,k} \geq 235 \text{ N/mm}^2$ - zingage à chaud d'une épaisseur minimale 55 μm, appropriée pour les classes de service 3 - réalisation d'un assemblage en « charnière », résistant aussi bien aux phénomènes de compression que de traction - côté A à la dimension variable - marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE en conformité avec la norme ETAG 015 De plus, le pied de poteau doit avoir une épaisseur S = ... mm et ... trous d'un diamètre Ø 11 mm pour l'assemblage avec le bois et le béton. La pose sur chantier sera effectuée avec ... vis à bois, de type HBS+, Ø 8 mm d'une longueur L = ... mm, pour l'assemblage avec l'élément en bois et avec ... systèmes d'ancrage à visser pour le béton, de type SYSTÈMES D'ANCRAGE SKR, Ø 10 mm d'une longueur L = ... mm pour l'assemblage avec le béton. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €
---	--	-------	-------------	-------