

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	GOUJONS D'ANCRAGE BOULONNÉ SKR : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, de goujons d'ancrage boulonné à filetage partiel, d'un diamètre $\varnothing = \dots$ mm d'une longueur $L = \dots$ mm et un écrou d'un diamètre $\varnothing = \dots$ mm, de type GOUJONS D'ANCRAGE SKR produits et commercialisés par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier avec $f_{u,k} \geq 1\,000\text{ N/mm}^2$ - zingage blanc d'une épaisseur minimale de $12\text{ }\mu\text{m}$ avec un revêtement en Cr^{3+} - couple maximum de vissage 50 kN De plus, les goujons d'ancrage doivent avoir une extrémité évasée avec un filetage initial dentelé (qui crée le filetage dans le béton, en garantissant des efforts d'expansion limités), un double filetage partiel parallèle avec une épaisseur de jonction $S = \dots$ mm et une tête hexagonale. La pose sur chantier doit être effectuée dans des sièges spécialement préforés et nettoyés (trou 10 mm plus profond que la longueur d'insertion avec un diamètre du trou = diamètre du goujon), en vissant à la main, en appliquant un couple de serrage en accord avec les documents techniques de projet, dans tous les cas inférieurs à 50 kN. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €