

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	TASSELLI NYLON CE: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di tasselli in nylon CE forniti di viti a testa svasata, con diametro del tassello $\varnothing = \dots$ mm, lunghezza L = ... mm, diametro della vite $\varnothing = \dots$ mm e lunghezza L = ... mm, tipo TASSELLI NYLON CE CON VITI A TESTA SVASATA commercializzati da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - tasselli in nylon - viti testa svasata in acciaio zincato o acciaio inossidabile - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE in conformità alle linee guida ETAG 001 Inoltre il tassello deve essere in possesso di speciale apertura verso l'estremità che migliora l'ancoraggio, bordo rinforzato per avere alti valori di resistenza su cemento e mattoni pieni, alette per il blocco giro, superficie sagomata con marcatura di profondità e collarino antipenetrazione allargato. La posa in opera deve essere effettuata in sede opportunamente preforata e pulita (foro 10 mm più profondo della lunghezza d'infissione con diametro foro = diametro tassello), introducendo il tassello con leggere martellate e introducendo la vite mediante avvitatori muniti di un'adeguata coppia torcente, evitando l'impiego di "avvitatori ad impulsi". Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €