

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	CHEVILLES NYLON CE : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, de chevilles en nylon CE équipées de vis à têtes évasées, avec un diamètre de la cheville $\varnothing = \dots$ mm, d'une longueur $L = \dots$ mm, d'un diamètre de la vis $\varnothing = \dots$ mm et d'une longueur $L = \dots$ mm, de type CHEVILLES EN NYLON CE AVEC VIS À TÊTE ÉVASÉE commercialisées par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - chevilles en nylon - vis à tête évasée en acier zingué ou acier inoxydable - marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE en conformité avec la norme ETAG 001 De plus, la cheville doit avoir une ouverture spéciale vers l'extrémité permettant d'améliorer l'ancrage, un bord renforcé pour obtenir d'autres valeurs de résistance dans le béton et les briques pleines, des ailettes pour empêcher la cheville de tourner, des surfaces moulées avec marquage de profondeur et une collerette anti-pénétration élargie. La pose sur chantier doit être effectuée dans les sièges spécialement prétroués et nettoyés (trou de 100 mm plus profond que la longueur d'insertion avec un diamètre du trou = diamètre de la cheville), en introduisant la cheville par de légers coups de marteau et en introduisant la vis à l'aide d'une visseuse électrique équipée d'un couple de serrage approprié et en évitant l'utilisation d'une « visseuse à impulsions ». Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €