

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	ANCORANTE CHIMICO COMPOSTO DA RESINA VINILESTERE CE E BARRA FILETTATA CL. 5.8: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di ancorante chimico a iniezione completo di elemento metallico in acciaio zincato di classe 5.8 per l'impiego in calcestruzzo non fessurato, con diametro della barra $\varnothing = \dots$ mm e lunghezza $L = \dots$ mm, tipo RESINA VINILESTERE CE PER CALCESTRUZZO CON BARRA FILETTATA 5.8, commercializzati da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), aventi le seguenti caratteristiche: - resina bicomponente vinilestere senza stirene e agenti inorganici adatta per ancoraggi su qualsiasi tipo di supporto - alte prestazioni ed ottima resistenza alle vibrazioni - barra filettata, dado e rondella in acciaio qualità 5.8 secondo la norma EN ISO 898-61 con $f_{u,k} \geq 500$ N/mm² - marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE in conformità alle linee guida ETAG 001 - omologazione rilasciata dall'Istituto Tedesco per l'Edilizia (<i>Deutsches Institut für Bautechnik</i>) Inoltre la barra filettata deve essere in possesso di estremità piatta, con taglio obliquo unilaterale o bilaterale, filettatura totale particolarmente robusta, rondella con dado esagonale e testa con indicazione della lunghezza totale. La posa in opera deve essere effettuata in sede opportunamente preforata e perfettamente pulita (profondità e lunghezza del foro secondo le apposite tabelle), riempiendo il foro per 2/3 con la resina e introducendo la barra filettata manualmente con una leggera rotazione prestando attenzione ai tempi di lavorabilità della resina. Dopo aver atteso i tempi di presa prescritti si procederà a caricare e a serrare l'elemento da ancorare, applicando una coppia torcente in accordo con gli elaborati tecnici di progetto. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte.	cad.	... €/cad.	... €

