

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	CROCHET POUR LA RÉALISATION DE CONTREVENTEMENTS : Fourniture et pose sur chantier, suivant ce qui est prévu par les documents techniques de projet, d'un crochet en acier pour la réalisation de jonctions entre barres de contreventement et la structure, pour barres en acier ayant un diamètre de $\varnothing = \dots$ mm, de type CROCHET POUR CONTREVENTEMENTS commercialisé par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de classe S235 avec $f_{u,k} \geq 235 \text{ N/mm}^2$ - zingage à chaud pour une immersion en continu d'une épaisseur minimale de 55 μm La géométrie du crochet est la suivante :  Le crochet est composé d'une partie filetée (pas à droite ou à gauche) pour l'insertion de la barre et d'une partie en fourche avec trou pour l'ancrage avec la structure ou avec un disque de contreventement. La pose sur chantier peut être effectuée avec des barres doubles tréfilées ayant un diamètre correspondant à la mesure du crochet. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €

Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	DISQUE POUR LA RÉALISATION DE CONTREVENTEMENTS : Fourniture et pose sur chantier, suivant ce qui est prévu par les documents techniques de projet, d'un disque en acier pour la réalisation de contreventements, de diamètre Ø = ... mm, avec un trou interne de diamètre Ø = ... mm et une épaisseur S = ... mm, de type DISQUE POUR CONTREVENTEMENTS commercialisé par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de classe S355 selon la norme DIN EN 10025 avec $f_{u,k} \geq 355 \text{ N/mm}^2$ - zingage à chaud pour une immersion en continu d'une épaisseur minimale de 55 µm - marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE Le disque ne contient pas de crochet mais possède 2 trous. La pose sur chantier peut être effectuée à l'aide de crochets pour contreventement avec une extrémité en fourche unis à des barres doubles tréfilées. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €