

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	TENDITORE PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROVENTI: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di un tenditore conforme alla norma DIN 1478 in acciaio con foro d'ispezione per la realizzazione di controventi, di diametro $\varnothing = \dots$ mm, lunghezza $L = \dots$ mm e resistenza minima $R_{u,k} = \dots$ kN, tipo TENDITORE CON FORO D'ISPEZIONE commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - acciaio di classe S355 con $f_{u,k} \geq 355 \text{ N/mm}^2$ - zincatura galvanica - geometria conforme alla norma DIN 1478 - foro d'ispezione Inoltre le estremità del tenditore devono essere in possesso di filetti interni metrici opposti tra di loro e il tenditore deve avere un foro centrale passante, per la messa in tensione mediante un'apposita barra. La posa in opera può essere effettuata con barra filettata o con barra doppio trafilata con diametro in funzione del diametro del tenditore. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte. 	cad.	... €/cad.	... €