

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamt-preis
1	SPANNSCHLOSS MIT INSPEKTIONSLOCH FÜR DIE HERSTELLUNG VON VERSTREBUNGEN: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von einem Spannschloss aus Stahl mit Inspektionsloch, nach DIN 1478, für die Herstellung von Verstrebungen, Typ SPANNSCHLOSS MIT INSPEKTIONSLOCH, mit Durchmesser $\varnothing = \dots$ mm, Länge $L = \dots$ mm und Mindestwiderstand $R_{u,k} = \dots$ kN. Spannschlösser werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlklasse S355 mit $f_{u,k} \geq 355 \text{ N/mm}^2$ - galvanische Verzinkung - Geometrie nach DIN 1478 - Inspektionsloch Beide Enden des Spannschlusses müssen ein metrisches entgegengesetztes Gewinde vorweisen. In der Mitte des Schlosses befindet sich eine durchgehende Bohrung, welche für den Spannvorgang benötigt wird. Der Einbau kann mit Gewindestangen und Gewindebolzen erfolgen, deren Durchmesser von der Größe des Schlosses abhängt. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	... €/Stk.	... €