


Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	RIDOIR POUR LA RÉALISATION DE CONTREVENTEMENTS : Fourniture et pose sur chantier, suivant ce qui est prévu par les documents techniques du projet, d'un ridoir conforme à la norme DIN 1478 en acier avec trou d'inspection pour la réalisation de contreventements, de diamètre Ø = ... mm, de longueur L = ... mm et d'une résistance minimale $R_{u,k} = \dots$ kN, de type RIDOIR AVEC TROU D'INSPECTION commercialisé par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de classe S355 avec $f_{u,k} \geq 355$ N/mm² - zingage galvanique - géométrie conforme à la norme DIN 1478 - trou d'inspection De plus, les extrémités du ridoir doivent avoir des filetages internes métriques opposés entre eux et le ridoir doit présenter un trou central passant, pour la mise sous tension à l'aide d'une barre appropriée. La pose sur chantier peut être effectuée avec une barre filetée ou avec une barre à double filetage ayant un diamètre correspondant au diamètre du ridoir. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	... €/chaq.	... €