

CLIMA CONTROL 80



Membran med variabel spridning


Funktionsfilm i polyamid (PA) med förstärkning i polypropen (PP)

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
fv.

IT
UNI 11470
D/R1



VARIABEL SPRIDNING

Variabelt motstånd mot ångspridning:
maximalt skydd i väggar och utmärkt säkerhet
i isoleringar



ENERGIRENOVERING

Idealisk för att öka energiprestandan vid
renovering av befintliga strukturer



TRANSPARENS

Lätt montering tack vare dess transparens;
reglerar vattenånggenomgången i funktion till
klimat och fuktigheten

VISSTE DU ATT...?

FUKTIGHET

Den speciella filmen i PA gör att
produkten anpassas till strukturens
fuktighetsförhållanden. Om FILMEN
kommer i kontakt med en hög
mängd fukt omvandlas den till en
ångbroms i en GENOMSLÄPPLIG
produkt och garanterar en torkning
av strukturen.

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m²]	st/
CLIMA80	D15402	CLIMA CONTROL 80	-	1,5 x 50	75	81

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

