

CLIMA CONTROL 80



Membrană cu difuziune variabilă


Peliculă funcțională din poliamidă (PA) cu armătură din polipropilenă (PP)

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
fv.

IT
UNI 11470
D/R1



DIFUZIUNE VARIABILĂ

Rezistență variabilă la difuziunea vaporilor:
protecție maximă a pereților și siguranță
impecabilă a izolațiilor



CONFORMITATE ENERGETICĂ

Ideal pentru sporirea performanțelor
energetice ale pachetelor și soluții pentru
conformitatea structurilor existente



TRANSPARENȚĂ

Ușor de aplicat datorită transparenței sale;
reglează trecerea vaporilor de apă în funcție de
climă și de umiditate

ȘTIAI CĂ...?

PROPRIETĂȚI HIGROMETRICE

Película specială din PA conferă
produsului capacitatea de a se adapta
condițiilor higrometrice ale structurii.
Dacă membrana intră în contact cu
o cantitate mare de umiditate, se
transformă dintr-o barieră pentru
vapori într-un produs permeabil,
garantând uscarea structurii.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m²]	buc./
CLIMA80	D15402	CLIMA CONTROL 80	-	1,5 x 50	75	81

UNDE SE
APLICĂ?

