

CLIMA CONTROL 80



Membrana o zmiennej przepuszczalności


Folia funkcjonalna z poliamidu (PA) ze splotem polipropylenowym (PP)

FR
DTU 31.2
frein-
vapeur

CH
SIA 232
V.v.u.

DE
ZVDH
fv.

IT
UNI 11470
D/R1



ZMIENNA PRZEPUSZCZALNOŚĆ

Zmienna odporność na przepuszczanie pary:
Maksymalne zabezpieczenie ścian i doskonałe
zabezpieczenie izolacji



ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Idealny w celu zwiększania wydajności
energetycznej pakietów i rozwiązań
udoskonalających istniejące konstrukcje



PRZEZROCZYSTOŚĆ

Łatwość układania dzięki przezroczystości; reguluje
przenikanie pary wodnej w zależności od klimatu i
wilgotności

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE...?

WŁAŚCIWOŚCI HYDROMETRYCZNE

Specjalna folia z PA nadaje
produktowi właściwości adaptacyjne
do warunków hydrometrycznych
konstrukcji. Jeśli membrana
wchodzi w kontakt z dużą ilością
wilgotności, przekształca się z
warstwy hamującej przenikanie pary
w produkt oddychający, gwarantując
wysychanie konstrukcji.

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	taśma	H x L [m]	A [m²]	szt./
CLIMA80	D15402	CLIMA CONTROL 80	-	1,5 x 50	75	81

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA

