

# VAPOR 150

## Ångbroms

Funktionsfilm och skyddsskikt i polypropen (PP)



FR  
DTU 31.2  
frein-  
vapeur

CH  
SIA 232  
V.v.o.  
V.v.u.

DE  
ZVDH  
dh.

IT  
UNI 11470  
B/R1



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| egenskap                           | standard               | värde                                       |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Vikt                               | EN 1849-2              | 150 g/m <sup>2</sup>                        |
| Tjocklek                           | EN 1849-2              | 0,5 mm                                      |
| Kantrakhet                         | EN 1848-2              | överensstämmer                              |
| Vattenångans överföring (Sd)       | EN 1931 / EN ISO 12572 | 13 m                                        |
| Draghållfasthet MD/CD              | EN 12311-1             | 250 / 200 N/50 mm                           |
| Töjning MD/CD                      | EN 12311-1             | 35 / 40 %                                   |
| Spikens draghållfasthet MD/CD      | EN 12310-1             | 130 / 150 N                                 |
| Vattentäthet                       | EN 1928                | överensstämmer                              |
| Vattenpelare                       | EN 20811               | > 250 cm                                    |
| UV-stabilitet *                    | EN 13859-1             | 2 månader                                   |
| Värmemotstånd                      | -                      | -20 / +80 °C                                |
| Brandtekniskt beteende             | EN 13501-1             | klass E                                     |
| Motstånd mot luftgenomsläpplighet  | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Motstånd mot vattenånga:           |                        |                                             |
| • efter en konstgjord åldring      | EN 1296                | överensstämmer                              |
| • med alkali                       | EN 13984               | npd                                         |
| Värmeledningsförmåga (λ)           | -                      | 0,3 W/mK                                    |
| Specifik värme                     | -                      | 1800 J/kgK                                  |
| Densitet                           | -                      | ca 300 kg/m <sup>3</sup>                    |
| Ångmotståndsfaktor (μ)             | -                      | ca 26000                                    |
| Rekommenderad installationslutning | -                      | > 13°                                       |
| Motstånd vid fogar                 | EN 12317-2             | npd                                         |
| Slagmotstånd                       | EN 12691               | npd                                         |
| VOC-emissioner                     | -                      | 0 % (klass A+)                              |

\* för ytterligare anvisningar se sida 19

## SAMMANSÄTTNING



- 1 övre lager: fiberduk i PP
- 2 mellanliggande lager: ångbromsfilm i PP
- 3 nedre lager: fiberduk i PP

## KODER OCH MÅTT

| kod           | ex kod | beskrivning  | tejp | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | st/ |
|---------------|--------|--------------|------|-----------|---------------------|-----|
| <b>V150</b>   | D13602 | VAPOR 150    | -    | 1,5 x 50  | 75                  | 30  |
| <b>VTT150</b> | D13604 | VAPOR 150 TT | TT   | 1,5 x 50  | 75                  | 30  |

VAR ANVÄNDS  
PRODUKTEN?





