

МЕМБРАНЫ



МЕМБРАНЫ ФАСАДНЫЕ

TRASPIR ZENIT UV 210	79
TRASPIR EVO UV 210	80
TRASPIR COLOR EVO UV	82

TRASPIR ZENIT UV 210 CE EN 13859-1/2

TRASPIR EVO UV 210 CE EN 13859-2

TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m

CE
EN13859-1/2

Мембрана диффузионная монолитная, стойкая к УФ-излучению

Монолитная пленка из термопластичного полиуретана (PU),
пластифицированная, армированная полиэстером (PL)

AT
Önorm B4119
UD-k RU

FR
CPT 3651_2
pare-pluie
E1-Sd2-TR3

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UD8-B
USB-B

IT
UNI 11470
A/R3

TRASPIR ZENIT UV 210
+ FACADE BAND UV

OUT



IN

BARRIER

Постоянная
УФ-стабильность

Монолитная

Применяется также
для кровель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	210 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	1 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,15 мм
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	380 / 420 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	40 / 45 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	225 / 210 Н
Класс водонепроницаемости	EN 1928	класс W1
Водяной столб	EN 20811	> 300 см
УФ-стабильность со швами шириной до 30 мм, оставляющими открытым не более 30% фасада	EN 13859-1	постоянное
УФ-стабильность без финишной отделки	EN 13859-1	4 месяца
Термостойкость	-	-40 / +80 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,02 м ³ /м ² ·ч·50 Па
После искусственного старения:		
• прочность на разрыв MD/CD	EN 13859-1	340 / 380 Н/50 мм
• водонепроницаемость	EN 13859-1	класс W1
• удлинение MD/CD	EN 13859-1	35 / 50 %
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-30 °C
Стабильность размеров	EN 1107-2	< 1 %
Теплопроводность (λ)	-	0,2 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	1300 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 210 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 150
Рекомендуемый угол установки	-	> 10°
Тест на ливнестойкость	-	одобreno
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

СТРУКТУРА



1 верхний слой: пленка диффузионная монолитная PU

2 армирование: ткань PL

код **FACADEUV60** (D52344)
FACADE BAND UV
стр. 122

размеры: 60 мм x 25 м
шт. в упаковке 10



КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	кл. край	Н x L [м]	A [м ²]	шт/
TUV210	D42442	TRASPIR ZENIT UV 210	-	1,5 x 50	75	30
TUV21030	D42448	TRASPIR ZENIT UV 210 3,0m	-	3,0 x 50	150	16

ДЛЯ ЧЕГО?

