

TERMI FLOOR



Bariera wodoszczelna zabezpieczająca przed termitami, do fundamentów

Pojedyncza warstwa polietylenowa o niskiej gęstości (LDPE)



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²
Grubość	EN 1849-2	0,35 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	232 m
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	450 / 420 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	12 / 12 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	300 / 300 N
Odporność na przesłanianie	EN 1928	zgodny
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Odporność na obciążenie statyczne	-	200 N
Odporność na uderzenie	-	200 mm
Wytrzymałość połączeń	EN 13501-1	> 60 N
Kompatybilność z bitumem	-	kompatybilny

UWAGA: Unikać kontaktu ze skórą. Nie przechowywać w pobliżu żywności lub substancji jadalnych

SKŁAD



1 pojedyncza warstwa: warstwa specjalna z LDPE, kolor zielony

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	rolka [m]	H x L [m]	A [m ²]	szt./
TERMI75	D45307	TERMI FLOOR 75 mq	1,25 x 12,5	6,0 x 12,5	75	48
TERMI150	D45308	TERMI FLOOR 150 mq	1,65 x 25	6,0 x 25	150	36

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA

