

MULTI BAND


Καθολική συγκολλητική ταινία για επίχριση

Υποστήριγμα σε ύφασμα πολυεστέρα (PL), με ακρυλική κόλλα και μεμβράνη διαχωρισμού




ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Ιδανικό για τη σφράγιση τόσο εντός όσο και εκτός και για επικάλυψη μεμβρανών ανθεκτικών σε ακτινοβολία UV



ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ

Τεχνικό ύφασμα ιδανικό για εφαρμογές κάτω από σοβά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Συνολικό πάχος	DIN EN 1942	περ. 0,40 mm
Αντίσταση στο σχίσμο	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Δυνατότητα επέκτασης	DIN EN 14410	> 50 %
Πρόσφυση	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Θερμική αντοχή	-	-40 / +90 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> -10 °C
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	6 μήνες
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+15 / +30 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηκτικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
MULTI75	D52314	75	20	12

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριξη: μη υφαντό ύφασμα από PL
- 2 κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- 3 διαχωριστική στρώση: χαρτί σιλικόνης