

SEAL BAND

Jednostranná lepicí páska pro použití v interiéru

Podložka z impregnovaného papíru odpuzujícího vodu, akrylátovým lepidlem a separační fólií



PRAKTICKÁ

Pro jednoduché utěsnění rohů, hran a dalších zvláštních uzlů; dvojité podložka ulehčuje pokládku



ÚČINNÁ

Podložka z impregnovaného papíru, ideální pro použití v interiéru; odolnost proti vzduchu zajištěna v čase



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	DIN EN 1942	cca 0,30 mm
Odolnost proti natržení	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Kapacita expanze	DIN EN 14410	> 5 %
Přilnavost	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	6 m
Tepelný odpor	-	-40 / +100 °C
Teplota aplikace	-	> -10 °C
Skladovací teplota	-	+15 / +30 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	podložka [mm]	B [mm]	L [m]	ks/bal.
SEAL60	D52211	-	60	40	5
SEAL1248	D52212	12 / 48	60	40	5
SEAL3030	D52214	30 / 30	60	40	5

KOMPOZICE

- 1 podložka: vodu odpuzující impregnovaný papír
- 2 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: silikonovaný papír

SEAL SQUARE


Předtvarovaný lepicí těsnicí prvek pro interiéry

Podložka z impregnovaného papíru odpuzujícího vodu, akrylátovým lepidlem a separační fólií



VŠESTRANNÁ

Ideální pro malá vnitřní utěsnění, která vyžadují rychlost a přesnost



PRAKTICKÁ

Předem řezaný, pro zpracování a pokládku se tedy nevyžaduje nářadí



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	DIN EN 1942	cca 0,30 mm
Odolnost proti natržení	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Kapacita expanze	DIN EN 14410	> 5 %
Přilnavost	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	6 m
Tepelný odpor	-	-40 / +100 °C
Teplota aplikace	-	> -10 °C
Skladovací teplota	-	+15 / +30 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.	ks/role
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

KOMPOZICE

- 1 podložka: impregnovaný papír odpuzující vodu
- 2 lepidlo: disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: silikonovaný papír