

SEAL BAND

Vienpusēji līmējoša lente iekšstelpām

Pamatne no ūdens atgrūdoša piesūcināta papīra, akrila līmi un atdalīšanas plēve



PRAKTISKA

Vienkāršai stūru, malu un citu konkrētu mezglu blīvēšanai dubultais laineris atvieglo ieklāšanu



EFEKTĪVS

Pamatne no piesūcināta papīra, ideāli piemērota iekšējai lietošanai; tiek garantēta gaisa necaurlaidība laika gaitā



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	apt. 0,30 mm
Pārrāvuma izturība	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Izplešanās spējas	DIN EN 14410	> 5 %
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	6 m
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Darba temperatūra	-	> -10 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-	+15 / +30 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekšstelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	liner [mm]	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
SEAL60	D52211	-	60	40	5
SEAL1248	D52212	12 / 48	60	40	5
SEAL3030	D52214	30 / 30	60	40	5

SASTĀVS

- 1 **matne:** papīrs piesūcināts ar repelentu
- 2 **līme:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **atdalīšanas slānis:** silikona papīrs

SEAL SQUARE


Līmējošs elements, iepriekš izveidots hermētiķis iekštelpām

Pamatne no ūdens atgrūdoša piesūcināta papīra, akrila līme un atdalīšanas plēve



DAUDZPUŠĪGS

Ideāli piemērots maziem iekšējiem blīvējumiem, kas prasa ātrumu un precizitāti



PRAKTISKA

Sagriezts, nav nepieciešami instrumenti apstrādei un ieklāšanai



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	apt. 0,30 mm
Pārrāvuma izturība	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Izplešanās spējas	DIN EN 14410	> 5 %
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	6 m
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Darba temperatūra	-	> -10 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-	+15 / +30 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./ iepak.	gab./rullis
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

SASTĀVS

- 1 **matne:** papīrs piesūcināts ar repelentu
- 2 **līme:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **atdalīšanas slānis:** silikona papīrs