

CONNECT BAND



Väggisolering med ojämna undergrunder


Underlag i EPDM med självexpanderande band i impregnerat polyuretanskum



Butylband för att underlätta tillämpningen


DUBBELT SKYDD

Undvik en kapillärstigning av fukten i trä och garanterar en utmärkt lufttätet



ANPASSNINGSBAR

De självhäftande profilerna i PU-skum tillåter en kompensation av eventuella ojämnheter i undergrunden



TEKNISKA SPECIFIKATIONER


egenskap	standard	värde
Draghållfasthet	DIN 53504	≥ 6,5 MPa
Rivhållfasthet	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Töjning	DIN 53504	≥ 300 %
Koefficient fogens luftgenomsläpplighet	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Värmeledningsförmåga (λ)	DIN 52612	0,042 W/mK
Brandtekniskt beteende	EN 13501	klass E
Månaders UV-motstånd och ozon	DIN 7864 T1	överensstämmer
Ångmotståndsfaktor (μ)	EN 1931	32000
Värmemotstånd	-	-30 / +100 °C
Tillämpningstemperatur	-	+5 / +35 °C
Förvaringstemperatur	-	+1 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	< 0,02 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader

KODER OCH MÅTT

	kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.
1	CONNECT100	D67262	100	25	3
2	CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

