

CONNECT BAND



Μονωτική ταινία σφράγισης για ανώμαλα υποστρώματα

Υποστήριγμα από EPDM με ταινίες αφρό αυτο-επεκτεινόμενες από εμποτισμένο αφρό πολυουρεθάνης



Βουτυλική ταινία για διευκόλυνση της τοποθέτησης


ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αποτρέπει την τριχοειδή ανιούσα υγρασία στο ξύλο και εξασφαλίζει εξαιρετική αεροστεγανότητα



ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ

Τα αυτοκόλλητα προφίλ αφρού PU επιτρέπουν να αντισταθμίσετε τυχόν ανωμαλίες στο υπόστρωμα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Αντοχή σε εφελκυσμό	DIN 53504	≥ 6,5 MPa
Αντοχή σε σχίσιμο	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Επιμήκυνση	DIN 53504	≥ 300 %
Συντελεστής διέλευση του αέρα διαφυγής	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^0]$
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	DIN 52612	0,042 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501	κατηγορία E
Μήνες αντίστασης σε UV και όζον	DIN 7864 T1	σύμφωνο
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	EN 1931	32000
Θερμική αντοχή	-	-30 / +100 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +35 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+1 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	< 0,02 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο το πολύ για 12 μήνες

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκευ
1 CONNECT100	D67262	100	25	3
2 CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

