

CONNECT BAND



Hidroizolācijas hermētiķis nelidzenām pamatnēm

EPDM pamatne ar pašizpletošām lentēm no impregnētām poliuretāna putām



Butila josla, lai atvieglotu pielietojumu


DUBULTA AIZSARDŽĪBA

Novērš kapilāra mitruma nokļūšanu koksņē un nodrošina lielisku gaisa necaurlaidību



PIELĀGOJAMS

PU putu adhēzīvi profili, lai kompensētu jebkuru pamatnes nelidzenumu



TEHNISKIE DATI


īpašības	standarts	vērtība
Stiepes izturība	DIN 53504	≥ 6,5 MPa
Plīsumu izturība	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Pagarinājums	DIN 53504	≥ 300 %
Evakuācijas gaisa kanāla koeficients	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Siltumvadītspēja (λ)	DIN 52612	0,042 W/mK
Ugunsreakcija	EN 13501	E klase
UV un ozona izturības mēneši	DIN 7864 T1	atbilstošs
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	EN 1931	32000
Karstumizturība	-	-30 / +100 °C
Darba temperatūra	-	+5 / +35 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-	+1 / +25 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	< 0,02 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabāiet produktu sausā iekštelpā maks. 12 mēnešus

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
1 CONNECT100	D67262	100	25	3
2 CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

