

CONNECT BAND




Tesnilni trak za spodnji sloj z neenakomerno površino

EPDM podlaga s samorazteznimi trakovi iz impregnirane poliuretanske pene




DVOJNA ZAŠČITA

Preprečuje dvig kapilarne vlage v lesu in zagotavlja odlično zrakotesnost



PRILAGODLJIV

Lepljivi profili iz PU pene omogočajo izravnavo morebitnih nepravilnosti na spodnjem sloju



TEHNIČNI PODATKI


značilnosti	predpisi	vrednost
Odpornost na nateg	DIN 53504	≥ 6,5 MPa
Odpornost na pretrg	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Raztezek	DIN 53504	≥ 300 %
Količnik prehoda zraka skozi razpoko	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Toplotna prevodnost (λ)	DIN 52612	0,042 W/mK
Reakcija na ogenj	EN 13501	razred E
Št. mesecev obstojnosti na UV-žarke in ozon	DIN 7864-T1	v skladu z
Količnik paroprepustnosti (μ)	EN 1931	32000
Toplotna odpornost	-	-30 / +100 °C
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +35 °C
Temperatura skladiščenja	-	+1 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
1 CONNECT100	D67262	100	25	3
2 CONNECT250	D67264	250	25	1

1 CONNECT100



2 CONNECT250

