

NAIL PLASTER

Enkelsidigt isolerande spikband med hög vidhäftningsförmåga


Underlagsfilm och profil i polyetenscum (PE) och slutna celler med akryllim

Version 5 mm för
en säkrare isolering
(NAILPLA550: grå färg)



PRAKTISK

Med LIZARD görs installationen
lätt och snabbt, direkt på
ventilationslisterna



HERMETISK

Polyetenstrukturen med slutna celler
garanterar en täthet av hålet som
skapats av fästsystemen



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Specifik vikt	ISO 845	ca 30 kg/m ³
Rivhållfasthet MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Töjning MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Tryckspänningskraft	ISO 3386/1	2 kPa till 10 % tryckspänning
	ISO 3386/1	3 kPa till 25 % tryckspänning
	ISO 3386/1	5 kPa till 50 % tryckspänning
Brandtekniskt beteende	DIN 4102 / EN 13501	klass B2 / E
Hydroabsorbering	ISO 2896	< 2 % vol.
Värmeledningsförmåga	-	0,04 W/mK (vid +10 °C)
Värmemotstånd	-	-30 / +80 °C
Tillämpningstemperatur	-	+5 / +40 °C
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	< 0,02 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	s [mm]	B [mm]	L [m]	st./förp.	st/rulle
NAILPLA350	D62202	3	50	30	10	-
NAILPLA35050	D62208	3	50 x 50	-	6	400
NAILPLA550	D63212	5	50	10	6	-