

NAIL PLASTER

Enostranski lepilni tesnilni trak za žeblice z velikim oprijemom


Podporna folija in profil iz zaprtocelične polietilenske pene (PE) z akrilnim lepilom

Različica 5 mm
za varnejše tesnenje
(NAILPLA550: siva barva)



PRAKTIČEN

S pripomočkom LIZARD je polaganje enostavno in hitro, neposredno na lesenih zračnih letvicah



NEPRODUŠEN

Struktura iz zaprtoceličnega polietilena zagotavlja nepropustnost lukenj, nastalih med pritrdjevanjem



KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	s [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.	kos./kolut
NAILPLA350	D62202	3	50	30	10	-
NAILPLA35050	D62208	3	50 x 50	-	6	400
NAILPLA550	D63212	5	50	10	6	-

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Specifična teža	ISO 845	pribl. 30 kg/m ³
Odpornost na pretrg MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Raztezek MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Tlačna sila	ISO 3386/1	2 kPa pri 10 % tlačne obremenitve
	ISO 3386/1	3 kPa pri 25 % tlačne obremenitve
	ISO 3386/1	5 kPa pri 50 % tlačne obremenitve
Reakcija na ogenj	DIN 4102 / EN 13501	razred B2 / E
Absorpcija vode	ISO 2896	< 2 % vol.
Toplotna prevodnost	-	0,04 W/mK (pri +10 °C)
Toplotna odpornost	-	-30 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +40 °C
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru