

NAIL PLASTER

Těsnicí jednostranná lepicí páska v místě aplikace hřebíku s vysokou přilnavostí


Podpěrný film a pěnový profil z polyethylenu (PE) s uzavřenými buňkami s akrylovým lepidlem

Verze 5 mm pro
bezpečnější utěsnění
(NAILPLA550: žedá barva)



PRAKTICKÁ

S pomocí LIZARD je pokládka jednoduchá a rychlá přímo na větracích lištách



HERMETICKÁ

Polyethylenová struktura s uzavřenými buňkami zajišťuje nepropustnost otvoru vytvořeného upevňovacími systémy



KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	s [mm]	B [mm]	L [m]	ks/bal.	ks/role
NAILPLA350	D62202	3	50	30	10	-
NAILPLA35050	D62208	3	50 x 50	-	6	400
NAILPLA550	D63212	5	50	10	6	-

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Specifická hmotnost	ISO 845	cca 30 kg/m ³
Odolnost proti natržení MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Prodloužení MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Síla komprese	ISO 3386/1	2 kPa při 10 % stačení
	ISO 3386/1	3 kPa při 25 % stačení
	ISO 3386/1	5 kPa při 50 % stačení
Reakce na oheň	DIN 4102 / EN 13501	třída B2 / E
Absorbující vodu	ISO 2896	< 2 % vol.
Tepelná vodivost	-	0,04 W/mK (při +10 °C)
Tepelný odpor	-	-30 / +80 °C
Teplota aplikace	-	+5 / +40 °C
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	< 0,02 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě