

NAIL PLASTER

Jednostronnie klejąca taśma uszczelniająca do gwoździ o wysokiej przyczepności


Folia podkładowa i profil z pianki polietylenowej (PE) o komórkach zamkniętych z klejem akrylowym

Wersja 5 mm do
solidniejszego uszczelniania
(NAILPLA550: kolor szary)



PRAKTYCZNOŚĆ

Przy pomocy rozwijarki LIZARD kładzenie staje się łatwe i szybkie, bezpośrednio na łatach wentylacyjnych



HERMETYCZNOŚĆ

Struktura polietylenu o komórkach zamkniętych zapewnia szczelność otworu powstałego w wyniku systemów mocujących



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Ciepłota właściwa	ISO 845	ok. 30 kg/m³
Odporność na przerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	ISO 1926	325 / 220 kPa
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	ISO 1926	125 / 115 %
Siła ściskania	ISO 3386/1	2 kPa przy wartości ściskania 10 %
	ISO 3386/1	3 kPa przy wartości ściskania 25 %
	ISO 3386/1	5 kPa przy wartości ściskania 50 %
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102 / EN 13501	klasa B2 / E
Pochłanianie wody	ISO 2896	< 2 % vol.
Przewodność cieplna	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Odporność termiczna	-	-30 / +80 °C
Temperatura kładzenia	-	+5 / +40 °C
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	< 0,02 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	s [mm]	B [mm]	L [m]	szt./op.	szt./rolkę
NAILPLA350	D62202	3	50	30	10	-
NAILPLA35050	D62208	3	50 x 50	-	6	400
NAILPLA550	D63212	5	50	10	6	-