

NAIL PLASTER


Στεγανωτική αυτοκόλλητη ταινία μια όψης σημείου καρφιού υψηλής πρόσφυσης
Μεμβράνη υποστήριξης και προφίλ αφρού πολυαιθυλενίου (PE) κλειστής κυψέλης με ακρυλική κόλλα

Έκδοση 5 mm για
πιο ασφαλή σφράγιση
(NAILPLA550: γκρι χρώματος)



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Με τη βοήθεια του LIZARD η τοποθέτηση γίνεται απλά και γρήγορα, απ' ευθείας στα πηχάκια εξαερισμού



ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Η δομή από πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών εξασφαλίζει την στεγανότητα της οπής που δημιουργείται από τα συστήματα στερέωσης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Ειδικό βάρος	ISO 845	περ. 30 kg/m ³
Αντίσταση στο σχίσμο MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Επιμήκυνση MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Δύναμη συμπίεσης	ISO 3386/1	2 kPa στο 10 % συμπίεσης
	ISO 3386/1	3 kPa στο 25 % συμπίεσης
	ISO 3386/1	5 kPa στο 50 % συμπίεσης
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102 / EN 13501	κατηγορία B2 / E
Υδατοαπορροφητικότητα	ISO 2896	< 2 % vol.
Θερμική αγωγιμότητα	-	0,04 W/mK (α +10 °C)
Θερμική αντοχή	-	-30 / +80 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηγτικών οργανικών ενώσεων)	-	< 0,02 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	s [mm]	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ	τμχ/ρολά
NAILPLA350	D62202	3	50	30	10	-
NAILPLA35050	D62208	3	50 x 50	-	6	400
NAILPLA550	D63212	5	50	10	6	-