

# GEMINI


## Dubbelsidigt isolerings spikband med hög vidhäftningsförmåga

Profil i polyetenscum (PE) med slutna celler med dubbel lager akryllim och separationsfilm



### DUBBEL SÄKERHET

Den dubbla vidhäftningsförmågan garanterar en kontinuerlig vidhäftning av membranet till listen vilket undviker att vatten samlas i borrhingspunkterna



### HERMETISK

Polyetenstrukturen med slutna celler garanterar en täthet av hålet som skapats av fästsystemen



## KODER OCH MÅTT

| kod             | ex kod | s [mm] | B [mm] | L [m] | st./förp. |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| <b>GEMINI80</b> | D62302 | 3      | 80     | 30    | 10        |
| <b>GEMINI60</b> | D62303 | 3      | 60     | 30    | 8         |

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| egenskap                 | standard   | värde                         |
|--------------------------|------------|-------------------------------|
| Specifik vikt            | ISO 845    | ca 30 kg/m <sup>3</sup>       |
| Rivhållfasthet MD/CD     | ISO 1926   | 325 / 220 kPa                 |
| Töjning MD/CD            | ISO 1926   | 125 / 115 %                   |
| Tryckspänningskraft      | ISO 3386/1 | 2 kPa till 10 % tryckspänning |
|                          | ISO 3386/1 | 3 kPa till 25 % tryckspänning |
|                          | ISO 3386/1 | 5 kPa till 50 % tryckspänning |
| Brandtekniskt beteende   | DIN 4102   | klass B2                      |
| Hydroabsorbering         | ISO 2896   | < 2 % vol.                    |
| Värmeledningsförmåga     | -          | 0,04 W/mK (vid +10 °C)        |
| Värmemotstånd            | -          | -30 / +80 °C                  |
| Tillämpningstemperatur   | -          | +5 / +40 °C                   |
| Förvaringstemperatur     | -          | +5 / +25 °C                   |
| Befintliga lösningsmedel | -          | NEJ                           |
| VOC-emissioner           | -          | < 0,02 % (klass A+)           |

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats