

GEMINI

Dwustronna taśma uszczelniająca do gwoździ o wysokiej przyczepności


Profil z pianki polietylenowej (PE) o komórkach zamkniętych z podwójną warstwą kleju akrylowego i filmem oddzielającym



Dwustronnie klejąca

PODWÓJNE ZABEZPIECZENIE

Podwójna przyczepność gwarantuje ciągłość przylegania membrany dołaty, nie dopuszczając do zatrzymywania się wody w miejscach perforacji



HERMETYCZNOŚĆ

Struktura polietylenu o komórkach zamkniętych zapewnia szczelność otworu powstałego w wyniku systemów mocujących



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	s [mm]	B [mm]	L [m]	szt./op.
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Ciężar właściwy	ISO 845	ok. 30 kg/m ³
Odporność na przerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	ISO 1926	325 / 220 kPa
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	ISO 1926	125 / 115 %
Siła ściskania	ISO 3386/1	2 kPa przy wartości ściskania 10 %
	ISO 3386/1	3 kPa przy wartości ściskania 25 %
	ISO 3386/1	5 kPa przy wartości ściskania 50 %
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102	klasa B2
Pochłanianie wody	ISO 2896	< 2 % vol.
Przewodność cieplna	-	0,04 W/mK (a +10 °C)
Odporność termiczna	-	-30 / +80 °C
Temperatura kładzenia	-	+5 / +40 °C
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	< 0,02 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu