

PRIMER

Universell undergrund för akrylband

Snabbtorkande primer i akryldispersion utan lösningsmedel



DISKRET

Transparent tack vare blandningen i akryldispersion utan lösningsmedel



PRAKTISK

Klar för användning, kompenserar ojämnheterna på sträva ytor och garanterar en snabb torkning



KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	innehåll [kg]	färg	st./förp.
PRIMER	D69702	1,0	transparent	1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	värde
Färg i vätskeform	vit
Färg i härdad form	transparent
Tillämpningstemperatur	+5 / +35 °C
Torkningstid	ca 30 / 60 minuter
Termisk resistans efter applicering	-20 / +80 °C
Resultat på sten och betong	ca 12 m ² /kg
Resultat för trä och OSB	ca 6 m ² /kg
Förvaringstemperatur	+5 / +20 °C
Transporttemperatur	> 0 °C
Befintliga lösningsmedel	NEJ
VOC-emissioner	34 %

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader

PRIMER SPRAY

Universell undergrund spray för akrylbånd

Genomskinligt syntetiskt lim



MOMENTAN

Tack vare sprayet och det inställningsbara munstycket finns inget behov av penslar eller andra tillbehör



PRESTANDA

På ungefär 30 - 50 cm avstånd från ytan uppnås ett limningsområde på ungefär 6 cm. Idealiskt för användning med rothoblaas-band



KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	innehåll [ml]	st./förp.
PRIMERSPRAY	D69703	750	12

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	värde
Färg i vätskeform	vit
Färg i härdad form	transparent
Tillämpningstemperatur	+5 / +35 °C
Torkningstid	ca 30 / 40 minuter
Termisk resistans efter applicering	-30 / +90 °C
Resultat	80 g/m ²
Förvaringstemperatur	+5 / +20 °C
Transporttemperatur	> 0 °C
Befintliga lösningsmedel	NEJ
VOC-emissioner	54,6 %

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader