

PRIMER

Bază universală pentru benzi adezive acrilice

Grund în dispersie acrilică cu uscare rapidă, fără solvenți



DISCRET

Transparent datorită amestecului în dispersie acrilică fără solvenți



PRACTIC

Gata de utilizare, compensează neregularitățile suprafețelor aspre și garantează o uscare rapidă



CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	conținut [kg]	culoare	buc./amb.
PRIMER	D69702	1,0	transparentă	1

DATE TEHNICE

proprietăți	valoare
Culoare în formă lichidă	albă
Culoare după întărire	transparentă
Temperatură de aplicare	+5 / +35 °C
Durată de uscare	cca. 30 / 60 minute
Rezistență termică după aplicare	-20 / +80 °C
Randament pe piatră și beton	cca. 12 m ² /kg
Randament pe lemn și OSB	cca. 6 m ² /kg
Temperatură de depozitare	+5 / +20 °C
Temperatură de transport	> 0°C
Prezență solvenți	NU
Emisii VOC (COV)	34 %

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de maxim 12 luni

PRIMER SPRAY

Bază universală spray pentru benzi adezive acrilice

Adeziv transparent pe bază de amestec sintetic



INSTANTANEU

Datorită aplicării prin tub de spray și duzei reglabile, nu necesită pensule sau alte instrumente pentru aplicare



PERFORMANT

La o distanță de cca. 30 - 50 cm de la suprafață, se obține o zonă de lipire de cca. 6 cm. Ideal pentru aplicarea cu benzi rothoblaas



CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	conținut [ml]	buc./amb.
PRIMERSPRAY	D69703	750	12

DATE TEHNICE

proprietăți	valoare
Culoare în formă lichidă	albă
Culoare după întărire	transparentă
Temperatură de aplicare	+5 / +35 °C
Durată de uscare	cca. 30 / 40 minute
Rezistență termică după aplicare	-30 / +90 °C
Randament	80 g/m ²
Temperatură de depozitare	+5 / +20 °C
Temperatură de transport	> 0°C
Prezență solvenți	NU
Emisii VOC (COV)	54,6 %

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de maxim 12 luni