

PRIMER

Univerzalen temeljni nanos za akrilne lepilne trakove

Primer v akrilni disperziji za hitro sušenje, brez topil



DISKRETEN

Prozoren zaradi mešanice v akrilni disperziji, ki ne vsebuje topil



PRAKTIČEN

Pripravljen za uporabo, izravna nepravilnosti na hrapavih površinah in zagotavlja hitro sušenje



KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	vsebina [kg]	barva	kos./emb.
PRIMER	D69702	1,0	prozoren	1

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	vrednost
Barva v tekočem stanju	bel
Barva v strjenem stanju	prozoren
Temperatura za vgradnjo	+5 / +35 °C
Čas sušenja	pribl. 30 / 60 minut
Termična odpornost po nanosu	-20 / +80 °C
Izkoristek na kamnu in betonu	pribl. 12 m ² /kg
Izkoristek na lesu OSB	pribl. 6 m ² /kg
Temperatura skladiščenja	+5 / +20 °C
Temperatura transporta	> 0°C
prisotna topila	NE
Emisije HOS (VOC)	34 %

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

PRIMER SPRAY

Univerzalen temeljni nanos v razpršilu za akrilne lepilne trakove

Prozorno lepilo na osnovi sintetične mešanice



TAKOJŠNJA UPORABA

Zaradi neposrednega nanosa iz razpršilne doze z nastavljivo šobo zanj niso potrebni čopiči ali drugo orodje za nanašanje



ZMOGLJIV

Na razdalji pribl. 30 - 50 cm od površine je zagotovljeno območje lepljenja pribl. 6 cm. Idealen za uporabo s trakovi rothoblaas



KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	vsebina [ml]	kos./emb.
PRIMERSPRAY	D69703	750	12

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	vrednost
Barva v tekočem stanju	bel
Barva v strjenem stanju	prozoren
Temperatura za vgradnjo	+5 / +35 °C
Čas sušenja	pribl. 30 / 40 minut
Termična odpornost po nanosu	-30 / +90 °C
Izkoristek	80 g/m ²
Temperatura skladiščenja	+5 / +20 °C
Temperatura transporta	> 0°C
prisotna topila	NE
Emisije HOS (VOC)	54,6 %

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev