

PRIMER

Univerzální základ pro akrylátové samolepicí pásy

Primer (základní nátěr) s rychleschnoucí akrylátovou disperzí bez rozpouštědel



DISKRÉTNÍ

Transparentní díky směsi z akrylátové disperze bez rozpouštědel



PRAKTICKÝ

Připravený k použití, vyrovnává nepravidelnosti drsných povrchů a zajišťuje rychlé schnutí



KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	obsah [kg]	barva	ks/bal.
PRIMER	D69702	1,0	průhledný	1

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	hodnota
Barva v tekutém stavu	bílá
Barva ve ztvrzeném stavu	průhledný
Teplota aplikace	+5 / +35 °C
Doba sušení	cca 30 / 60 minut
Tepelná odolnost po aplikaci	-20 / +80 °C
Výtěžnost na kamenu a betonu	cca 12 m ² /kg
Výtěžnost na dřevě a OSB	cca 6 m ² /kg
Skladovací teplota	+5 / +20 °C
Teplota pro přepravu	> 0 °C
S rozpouštědly	č.
Emise VOC (COV)	34 %

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců

PRIMER SPRAY

Univerzální postřikový základ pro akrylátové samolepicí pásky

Transparentní lepidlo na bázi syntetické směsi



INSTANTNÍ

Díky aplikaci pomocí bombičky a nastavitelné trysce, nevyžaduje žádné štětce nebo jiné nástroje při pokládce



VÝKONNÝ

Ve vzdálenosti cca 30 - 50 cm od povrchu se dosáhne lepicí plochy cca 6 cm. Ideální pro aplikace s pásky rothoblaas



KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	obsah [ml]	ks/bal.
PRIMERSPRAY	D69703	750	12

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	hodnota
Barva v tekutém stavu	bílá
Barva ve ztvrděném stavu	průhledný
Teplota aplikace	+5 / +35 °C
Doba sušení	cca 30 / 40 minut
Tepelná odolnost po aplikaci	-30 / +90 °C
Výkon	80 g/m ²
Skladovací teplota	+5 / +20 °C
Teplota pro přepravu	> 0 °C
S rozpouštědly	Č.
Emise VOC (COV)	54,6 %

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 12 měsíců