

PRIMER

Uniwersalne podłoże dla akrylowych taśm klejących

Primer z szybkoschnącą dyspersją akrylową bez rozpuszczalników



NIEWIDOCZNOŚĆ

Przezroczysty dzięki mieszance z dyspersją akrylową bez rozpuszczalników



PRAKTYCZNOŚĆ

Gotowy do użycia, kompensuje nierówności szorstkich powierzchni i gwarantuje szybkie wysychanie



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	zawartość [kg]	kolor	szt./op.
PRIMER	D69702	1,0	przezroczysty	1

DANE TECHNICZNE

właściwości	wartość
Kolor w stanie stałym	biały
Kolor po utwardzeniu	przezroczysty
Temperatura kładzenia	+5 / +35 °C
Czas wysychania	ok. 30 / 60 minut
Odporność termiczna po zastosowaniu	-20 / +80 °C
Wydajność na kamieniu i betonie	ok. 12 m ² /kg
Wydajność na drewnie i OSB	ok. 6 m ² /kg
Temperatura składowania	+5 / +20 °C
Temperatura transportu	> 0°C
Obecność rozpuszczalników	NIE
Emisje VOC (LZO)	34 %

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy

PRIMER SPRAY

Uniwersalne podłoże w sprayu dla akrylowych taśm klejących

Przezroczysty klej na bazie mieszanki syntetycznej



MOMENTALNY

Dzięki aplikacji za pomocą pojemnika w aerozolu z regulowaną dyszą nie trzeba korzystać z pędzli ani innych narzędzi do nakładania warstwy



WYDAJNY

W odległości ok. 30 - 50 cm od powierzchni uzyskuje się obszar klejenia o szerokości ok. 6 cm. Idealny do stosowania w przypadku taśm rothoblaas



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	zawartość [ml]	szt./op.
PRIMERSPRAY	D69703	750	12

DANE TECHNICZNE

właściwości	wartość
Kolor w stanie stałym	biały
Kolor po utwardzeniu	przezroczysty
Temperatura kładzenia	+5 / +35 °C
Czas wysychania	ok. 30 / 40 minut
Odporność termiczna po zastosowaniu	-30 / +90 °C
Wydajność	80 g/m ²
Temperatura składowania	+5 / +20 °C
Temperatura transportu	> 0°C
Obecność rozpuszczalników	NIE
Emisje VOC (LZO)	54,6 %

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy