

PRIMER

Универсальная грунтовка для акриловых клейких лент

Быстросохнущая акриловая дисперсия без растворителей



НЕВИДИМЫЙ

Прозрачный благодаря композиции из акриловой дисперсии без растворителей



ПРАКТИЧНО

Продукт готов к использованию, компенсирует неровности шероховатых поверхностей, быстро сохнет



КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	объем [кг]	цвет	шт/упак
PRIMER	D69702	1,0	прозрачный	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	значение
Цвет в жидком состоянии	белый
Цвет после затвердевания	прозрачный
Температура при нанесении	+5 / +35 °C
Время высыхания	ок. 30–60 мин
Термостойкость после нанесения	-20 / +80 °C
Выход по бетону/камню	ок. 12 м²/кг
Выход по дереву/ОСП	ок. 6 м²/кг
Температура хранения	+5 / +20 °C
Температура транспортировки	> 0°C
Растворители в составе	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	34 %

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом не более 12 месяцев

PRIMER SPRAY


Универсальная грунтовка-спрей для акриловых клейких лент

Прозрачный клей на основе синтетической композиции



УДОБНО

Благодаря флакону-спрею с регулируемым соплом нанесение не требует кисти или других инструментов



ЭФФЕКТИВНО

На расстоянии 30–50 см от поверхности образуется клейкий участок диам. ок. 6 см.
Идеально для применения с лентами rothoblaas



КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	объем [мл]	шт/упак
PRIMERSPRAY	D69703	750	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	значение
Цвет в жидком состоянии	белый
Цвет после затвердевания	прозрачный
Температура при нанесении	+5 / +35 °C
Время высыхания	ок. 30–40 мин
Термостойкость после нанесения	-30 / +90 °C
Расход	80 г/м ²
Температура хранения	+5 / +20 °C
Температура транспортировки	> 0 °C
Растворители в составе	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	54,6 %

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом не более 12 месяцев.