

SUPRA BAND


Univerzalni obojestranski butilni lepilni trak z močnim oprijemom

Profil iz posebne butilne zmesi




NEPRIMERLJIV

Odporen na vodo in zrak, zagotavlja oprijem tudi na mokrih podlagah in pri nizkih temperaturah



ELASTIČEN

Primeren za zatesnitev stikov les-les (uravnava naravno dihanje materiala)



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Obstojnost na staranje	-	dolgotrajnost
Preskus oprijema	ASTM D 2979	> 5 N
Oprijem pri odtrganju pod kotom 90°	ASTM D 1000	> 75 N
Toplotna odpornost	-	-30 / +90 °C
Temperatura za vgradnjo	-	-5 / +40 °C
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	s [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
SUPRA6	D63627	4	6	6	16
SUPRA10	D63628	4	10	6	22

SESTAVA

lepilo: butilna guma