

BLACK BAND

Univerzalni butilni enostranski lepilni trak

Butilna elastoplastomerična spojina s podlago iz polietilena (PE) z veliko zmožnostjo raztezanja in ločevalno folijo

Liner 40 mm



IZJEMEN

Univerzalen in z raztezanjem do 300% prvotne prostornine učinkovito zatesni sleherno razpoko na najbolj razširjenih gradbenih materialih

300%



PRAKTIČEN

Idealen za enostavno tesnjenje na težavnih stikih in zelo neenakomernih površinah; samotesnilen tudi pri nizkih temperaturah

-20°C



KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	liner [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
BLACK50	D63204	-	50	10	6
BLACK4040	D63206	40 / 40	80	10	4

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Debelina	-	2,0 mm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 12311/1	> 300 %
Raztezek pri pretrgu	-	1000 %
Oprijem pri odtrganju pod kotom 90°	ASTM D 1000	> 80 N
Odpornost na takojšen oprijem	ASTM D 6195	> 70 N
Dršenje po vertikali	ISO 7390	< 10 mm
Temperatura za vgradnjo	-	0 / +45 °C
Toplotna odpornost	-	-40 / +100 °C
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+15 / +30 °C
Priprava topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev