

# CONNECT BAND




Tesnilni trak za spodnji sloj z neenakomerno površino  
EPDM podlaga s samorazteznimi trakovi iz impregnirane poliuretanske pene




## DVOJNA ZAŠČITA

Preprečuje dvig kapilarne vlage v lesu in zagotavlja odlično zrakotesnost



## PRILAGODLJIV

Lepljivi profili iz PU pene omogočajo izravnavo morebitnih nepravilnosti na spodnjem sloju



## TEHNIČNI PODATKI


| značilnosti                                 | predpisi    | vrednost                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Odpornost na nateg                          | DIN 53504   | $\geq 6,5$ MPa                                                               |
| Odpornost na pretrg                         | DIN 53504   | $\geq 25$ kN/m                                                               |
| Raztezek                                    | DIN 53504   | $\geq 300$ %                                                                 |
| Količnik prehoda zraka skozi razpoko        | EN 12114    | $\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$ |
| Toplotna prevodnost ( $\lambda$ )           | DIN 52612   | 0,042 W/mK                                                                   |
| Reakcija na ogenj                           | EN 13501    | razred E                                                                     |
| Št. mesecev obstojnosti na UV-žarke in ozon | DIN 7864 T1 | v skladu z                                                                   |
| Količnik paroprepustnosti ( $\mu$ )         | EN 1931     | 32000                                                                        |
| Toplotna odpornost                          | -           | -30 / +100 °C                                                                |
| Temperatura za vgradnjo                     | -           | +5 / +35 °C                                                                  |
| Temperatura skladiščenja                    | -           | +1 / +25 °C                                                                  |
| Prisotna topila                             | -           | NE                                                                           |
| Emisije HOS (VOC)                           | -           | < 0,02 % (razred A+)                                                         |

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

## KODE IN DIMENZIJE

| koda         | prej koda | B [mm] | L [m] | kos./emb. |
|--------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 1 CONNECT100 | D67262    | 100    | 25    | 3         |
| 2 CONNECT250 | D67264    | 250    | 25    | 1         |

### 1 CONNECT100



### 2 CONNECT250

