

TIE-BEAM STRIPE

Tesnilni profil za podrobnik

Iz izjemno gostega in kemijsko obstojnega EPDM materiala




PRILAGODLJIV

Upogljiv profil, ki ga je lahko obdelovati zaradi mehke in prilagodljive zmesi



ZMANJŠANJE HRUPA

Zvočno izolacijski profil za povezavo podrobnika z zidaki/betonom



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Trdota	EN ISO 868	50 shore A
Gostota	ASTM D 267	1,1 g/cm ³
Trdnost pri pretrgu	EN ISO 37	≥ 9 MPa
Raztezek pri pretrgu	EN ISO 37	≥ 500 %
Tlačna deformacija po 22 urah: +100 °C	EN ISO 815	< 50 %
Toplotna odpornost	-	-40 / +90 °C
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	s [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
TIEBEAM71	D67644	9	71	50	1

