

NAIL BAND

Butilni tesnilni trak za žeblje

Butilna guma s polietilensko podlago (PE) in ločevalno folijo



BUTILNA ZMES

Posebna zmes zagotavlja odličen oprijem in sposobnost prilagajanja, s čimer uravnava luknje, nastale zaradi sistemov pritrdjevanja



NIZKE TEMPERATURE

Butil zagotavlja odličen oprijem s podlago tudi v ostrih vremenskih pogojih



KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	s [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
NAILBAND50	D62102	1	50	15	12

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	pribl. 25 N/25 m
Zmožnost raztezanja ob pretrgu	DIN EN 14410	300 %
Obstojnost na luščenje pri +90 °C	IPM 5009	≥ 10 N/25m
Reakcija na ogenj	DIN 4102/1 / EN 13501	razred B2 / E
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +40 °C
Toplotna odpornost	-	-30 / +80 °C
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev