


GEMINI

Obojestranski lepilni tesnilni trak z veliko gostoto za žeblje


Profil iz zaprtocelične polietilenske (PE) pene z dvojnimi sloji akrilnega lepila in ločevalno folijo



obojestransko lepilo

DVOJNA ZAŠČITA

Dvojni lepilni sloj zagotavlja neprekinjen oprijem membrane na letvico in preprečuje zastajanje vode na točkah žebličenja



NEPRODUŠEN

Struktura iz zaprtoceličnega polietilena zagotavlja nepropustnost lukenj, nastalih med pritrdjevanjem



KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	s [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Specifična teža	ISO 845	pribl. 30 kg/m ³
Odpornost na pretrg MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Raztezek MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Tlačna sila	ISO 3386/1	2 kPa pri 10 % tlačne obremenitve
	ISO 3386/1	3 kPa pri 25 % tlačne obremenitve
	ISO 3386/1	5 kPa pri 50 % tlačne obremenitve
Reakcija na ogenj	DIN 4102	razred B2
Absorpcija vode	ISO 2896	< 2 % vol.
Toplotna prevodnost	-	0,04 W/mK (pri +10 °C)
Toplotna odpornost	-	-30 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +40 °C
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Priprava topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru