

SPEEDY BAND


Uniwersalna taśma jednostronnie klejąca bez folii oddzielającej

Podkład polietylenowy (PE) z klejem akrylowym i siatką wzmacniającą



SZYBKIE UKŁADANIE

Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, gwarantuje szybkie i bezpieczne uszczelnienie na najczęściej stosowanych podkładach



PRODUKT ZRÓWNOWAŻONY EKOLOGICZNIE

Brak filmu oddzielającego oznacza mniejszą ilość odpadów do usunięcia



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość całkowita	AFERA 5006	0,25 mm
Przyczepność do stali	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Przyczepność do polietylenu	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	40 m
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Temperatura kładzenia	-	-10 / +40 °C
Odporność na promieniowanie UV	-	6 miesięcy
Odporność na przesiąkanie	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+5 / +25 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
SPEEDY60	D52124	60	25	10

SKŁAD

- 1 podkład: folia z PE
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 splot: siatka wzmacniająca z PE
- 4 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników