

TBS evo


Vite per esterno a testa larga

Acciaio al carbonio con rivestimento revodip




PACKAGING

Box + CE paper + BIT




ACCIAIO SPECIALE

Acciaio ad elevata duttilità (asseconda i movimenti del legno) e ad alta resistenza ($f_{y,k} = 1000 \text{ N/mm}^2$)




FILETTO SPECIALE

Filetto asimmetrico „ad ombrello“ per una più alta capacità di penetrazione nel legno




RIVESTIMENTO REVODIP

Trattamento superficiale ad alta resistenza a corrosione paragonabile alla classe C5



CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzo all'esterno; idoneo per classi di servizio 1-2-3



Applicazioni

CHIUSURA DEL GIUNTO



La testa larga consente un'elevata capacità di chiusura del giunto; il diametro della testa è ottimizzato in funzione della lunghezza del filetto

AMBIENTI AGGRESSIVI

Ideale per applicazioni all'esterno e con legni tannici (quercia e castagno)



Codici e dimensioni



d_1 [mm]	d_k [mm]	codice	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pz./conf.
8 TX40	19	TBS8100C	100	80	20	50
		TBS8120C	120	80	40	
		TBS8140C	140	80	60	
		TBS8160C	160	100	60	
		TBS8180C	180	100	80	
		TBS8200C	200	100	100	
		TBS8220C	220	100	120	
		TBS8240C	240	100	140	

Per i valori di resistenza meccanica e per la geometria delle viti TBS evo si faccia riferimento a quanto riportato per le viti TBS (catalogo „Viti per legno“).