

TBS evo


Tellerbauschraube für den Außenbereich

Kohlenstoffstahl mit Revodip-Beschichtung




VERPACKUNG

Schachtel + CE Beilageblatt + BIT




SPEZIALSTAHL

Stahl mit höherer Streckbarkeit
(je nach Holzbewegungen)
und hoher Resistenz
(Streckgrenze: $f_{yk} = 1000 \text{ N/mm}^2$)




SPEZIALGEWINDE

Asymmetrisches „Schirm“-Gewinde
für einen besseren Einzug in das Holz




REVODIP-BESCHICHTUNG

Hoch korrosionsbeständige
Oberflächenbeschichtung,
vergleichbar mit Klasse C5



ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendung im Außenbereich,
geeignet für Nutzungsklassen 1-2-3



Anwendungen

VERSCHLUSS DER VERBINDUNG



Der breite Kopf garantiert eine hohe Verschleißfähigkeit der Verbindung. Der Kopfdurchmesser wurde abhängig von der Gewindelänge optimiert

AGGRESSIVE UMGEBUNGEN

Ideal bei Anwendungen für Hölzer mit Gerbsäuren im Außenbereich (Eiche und Kastanie).



Artikelnummern und Abmessungen



d_1 [mm]	d_k [mm]	Artikel-Nr.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk./Konf.
8 TX40	19	TBS8100C	100	80	20	50
		TBS8120C	120	80	40	
		TBS8140C	140	80	60	
		TBS8160C	160	100	60	
		TBS8180C	180	100	80	
		TBS8200C	200	100	100	
		TBS8220C	220	100	120	
		TBS8240C	240	100	140	

Für die mechanischen Festigkeitswerte und die Geometrien der TBS evo Schrauben kann auf die TBS Schrauben Bezug genommen werden (Katalog „Holzbauschrauben“).