

TBS evo


Vis pour extérieur à tête large

Acier au carbone avec revêtement Revodip




CONDITIONNEMENT

Boîte + notice CE + embout




ACIER SPÉCIAL

Acier de grande ductilité
(suivant les mouvements du bois)
et limite d'élasticité caractéristique
élevée ($f_{yk} = 1000 \text{ N/mm}^2$)




FILETAGE SPÉCIAL

Filetage asymétrique
« en parapluie »
pour une meilleure
pénétration dans le bois




REVÊTEMENT REVODIP

Traitement de surface à haute
résistance à la corrosion
comparable à la classe C5



DOMAINES D'UTILISATION

Utilisation en extérieur ; approprié
pour les classes de service 1-2-3



Applications

FERMETURE DE L'ASSEMBLAGE



La tête large de la vis autorise un assemblage bien fermé ; le diamètre de la tête est optimisé en fonction de la longueur du filetage

MILIEUX AGRESSIFS

Idéale pour applications externes et pour bois tannique (chêne et châtaignier)



Codes et dimensions



d ₁ [mm]	d _k [mm]	code	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pc./emb.
8 TX40	19	TBS8100C	100	80	20	50
		TBS8120C	120	80	40	
		TBS8140C	140	80	60	
		TBS8160C	160	100	60	
		TBS8180C	180	100	80	
		TBS8200C	200	100	100	
		TBS8220C	220	100	120	
		TBS8240C	240	100	140	

Pour les valeurs de résistance mécanique et la géométrie des vis TBS evo, reportez-vous aux valeurs techniques de notre vis TBS (catalogue "Vis à bois").