

TBS evo

Tornillo de cabeza ancha para exterior


Acero al carbono con revestimiento revodip

CE




EMBALAJE

Caja + papel CE + punta doble para atornillar




ACERO ESPECIAL

Acero de alta ductilidad (Sigue los movimientos de la madera) y de alta resistencia ($f_{yk} = 1000 \text{ N/mm}^2$)




ROSCA ESPECIAL

Rosca asimétrica „tipo paraguas“ para una mayor capacidad de penetración en la madera




REVESTIMIENTO REVODIP

Tratamiento superficial con alta resistencia a la corrosión comparable a la clase C5



CAMPOS DE APLICACIÓN

Uso en exteriores; idóneo para las clases de servicio 1-2-3



Aplicaciones

CIERRE DE LA UNIÓN



La cabeza ancha permite una elevada capacidad de cierre de la unión; el diámetro de la cabeza es optimizado en función de la longitud de la rosca

AMBIENTES AGRESIVOS

Ideal para aplicaciones en exteriores y con maderas que contienen tanino (roble y castaño)



Códigos y dimensiones



d_1 [mm]	d_k [mm]	código	L [mm]	b [mm]	A [mm]	unid./cajas
8 TX40	19	TBS8100C	100	80	20	50
		TBS8120C	120	80	40	
		TBS8140C	140	80	60	
		TBS8160C	160	100	60	
		TBS8180C	180	100	80	
		TBS8200C	200	100	100	
		TBS8220C	220	100	120	
		TBS8240C	240	100	140	

Para los valores de resistencia mecánica y para la geometría de los tornillos TBS evo se haga referencia a las informaciones de los tornillos TBS (Catálogo "Tornillos para madera").