

SHS-AS


Vijak z majhno glavo

Nerjaveče jeklo AISI410




NEVIDNA GLAVA

Nevidna glava (60°) nudi enostavno privijanje v majhnih prostorih, hkrati pa poskrbi, da ostane površina nepoškodovana



NERJAVEČE JEKLO AISI410

Nerjaveče martenzitno jeklo nudi odlično razmerje med mehansko odpornostjo in odpornostjo pred korozijo



ZUNANJA PRITRDITEV

Majhna glava in njegov navoj omogočata enostavno in popolno vijačenje v majhnih prostorih, pri tem pa pazita, da se površina ne bi poškodovala. Ker je sestavljen iz nerjavečega jekla, je primeren za uporabo v zunanjih okoljih.

GIBLJIVA PRITRDITEV

Primeren je za zunanje pritrdjevanje elementov iz materialov, sestavljenih iz lesa in plastike (terase)

Kode in dimenzije


d ₁ [mm]	koda	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	kos/emb.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Also available in carbon steel (3.5 x 30, 40, 50) - see CARPENTRY chapter
A: debelina, ki se lahko pričvrsti

Statika mizarja

DOVOLJENE VREDNOSTI
DIN 1052:1988


REZ V_{adm}



LES-LES


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

IZVLEK NAVOJA N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

PRODOR Z GLAVO N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

OPOMBE

- Dovoljena vrednost je v skladu s predpisom DIN 1052:1988.
- Dovoljene vrednosti izvleka so izračunane glede na del navoja, ki je popolnoma vstavljen v leseni del.

Oblika



Nominalen premer

Premier glave	d_1 [mm]	3,50
Diametro testa	d_k [mm]	5,75